

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Neutrik AG
Im alten Riet 143
9494 SCHAAN
LIECHTENSTEIN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product
Gerätesteckdose, wiederanschließbar
Connector, rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2008-05; EN 60320-1:2001 + A1:2007



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 2115300-1550-0004 / 153910

File ref.:

Ausweis-Nr. 40033698

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-11-09

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Neutrik AG, Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN

Aktenzeichen / *File ref.*
2115300-1550-0004 / 153910 / FG31 / E

Datum / *Date*
2011-11-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40033698
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40033698.

Gerätesteckdose, wiederanschließbar
Connector, rewirable

Typ(en) / *Type(s)*:

NAC3FX

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Polzahl <i>Number of poles</i>	2-polig mit Schutzkontakt <i>2-pole with earthing contact</i>
Bauart <i>Kind of construction</i>	nicht genormt <i>non-standardized</i>
Höchstzulässige Temperatur <i>Maximum allowable temperature</i>	Kontakttemperatur: max. 70°C <i>contact temperature: max. 70°C</i>
Ausführung(en) <i>Construction(s)</i>	zentrale Leitungseinführung <i>straight cable entry</i> Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung <i>cable gland with integrated cord anchorage</i>
Anschlussart <i>Connection method</i>	Schraubklemmen - Anschlussvermögen: flexibel: 1,0 - 2,5 mm ² <i>screw terminals</i> - <i>rated connection capacity:</i> flexibel: 1,0 - 2,5 mm ²
Zuleitung(en) <i>Cord(s)</i>	Typ der zulässigen flexiblen Leitungen: H05VV-F 3G 1,0 - 2,5 mm ² <i>Type of applicable flexibe cords:</i> H05VV-F 3G 1,0 - 2,5 mm ²

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3