



opticalBAR

Eine kompakte, robuste Glasfaser-Breakout-Lösung für professionelle Anwendungen, bei denen Flexibilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefragt sind. Mit einer Schutzart von IP65 im zusammengesteckten Zustand ermöglicht die opticalBAR eine intelligente Glasfaserverteilung in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Die opticalBAR ist vollständig kompatibel mit der opticalCON[®] ADVANCED Serie und in den folgenden Kernvarianten erhältlich:

Product Code	From chassis
NO4M-OC-B2NO2-A	1x opticalCON [®] QUAD MM
NO4S-OCB2NO2-A	1x opticalCON [®] QUAD SM[PC]
NO4SA-OCB2NO2-A	1x opticalCON [®] QUAD SM[APC]
NO12M-OCB3NO4-A	1x opticalCON [®] MTP [®] 12 MM
NO12SA-OCB3NO4-A	1x opticalCON [®] MTP [®] 12 SM[APC]







Features & Benefits

- ✓ Flexible Befestigungsmöglichkeiten: Befestigungslöcher für Schrauben, Klettbänder und Stifte; Traversenklammern (in Kürze erhältlich)
- ✓ Für den Außenbereich geeignet: Schutzklasse IP65 in gestecktem Zustand
- ✓ Vollständige Kompatibilität mit unseren opticalCON® ADVANCED-Produkten

Application

- ✓ Kamera Verbindungen
- ✓ Audio Netzwerke
- ✓ DMX Netzwerke
- ✓ InterCom

Technische Informationen

Produkte	
Titel	opticalBAR
Verbindungsart	Breakout Adapter
Geschlecht	weiblich

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	< 45 N
Aussteckkraft	< 45 N
Lebensdauer (typ.)	1000 Steckzyklen
Verriegelung	Push-Pull

Umwelt	
Temperaturbereich	-25 °C bis +70°C
Schutzklasse	IP65 (in gestecktem Zustand)

Optische Daten	
Einfügedämpfung	LC < 0.4 dB pro Verbindung MTP® < 0.9 dB pro Verbindung
Optische Steckverbinder	LC bzw. MTP®