



NAC3FCA-1

*** DISCONTINUED ***

Direkter Ersatz / Nachfolger: NAC3FXXA-W-S (Kabel 6–12 mm) und NAC3FXXA-W-L (Kabel 10–16 mm)

Verriegelbarer Kabel-Steckverbinder, power-in, Schraubklemmen, blau, V-0 Einsatz

Der powerCON ist ein 3-poliger Netz-Steckverbinder mit Phase, Nullleiter und voreilendem Erdungskontakt. Er ersetzt Kaltgerätestecker dort, wo eine sehr robuste Lösung mit einer Verriegelung gebraucht wird, um eine sichere Stromverbindung zu garantieren.

Features & Benefits

- ✓ Power-In (blau) und Power-Out (grau) Version mit unterschiedlichem Keying, um falsches Einstecken zu verhindern
- ✓ Schnelles und einfaches Verriegelungssystem
- ✓ Extrem robust und zuverlässig
- ✓ Ergonomisches Design
- ✓ Einzigartige Neutrik Zugentlastung
- ✓ Verbessertes Kabelknickschutz durch Zwei-Komponenten-Tülle
- ✓ UL, cUL recognized components
VDE zertifiziert
- ✓ UL94 V-0

- ✓ Unter Last steckbar (IEC 61984) zusammen mit Einbauversionen NAC3MPXXA und NAC3MPXXA-WOT

Technische Informationen

Produkte	
Title	NAC3FCA-1
Gender	female

Elektrisch	
Kontaktwiderstand	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	4 kV DC/2,8 kV AC
Isolationswiderstand	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Anzahl elektrischer Kontakte	2 + PE
Nennspannung Europa	EN 61984:20 A 250 V AC
Nennspannung USA	UL 1977:20 A 250 V AC

Mechanische Daten	
Kabelaußendurchmesser	6 – 15 mm (1)
Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
	12 AWG
Verriegelung	Quick Lock
(1)	gem. VDE begrenzt auf 6 – 14 mm

Material	
Kontaktbeschichtung	Ag
Kontakte	Kupferlegierung
Einsatz	Polyamid (PA 6.6)
Verriegelungselement	Zink Druckguss
Gehäuse	Polyamid (PA 6.6)
Zugentlastung	Polyacetal

Umwelt	
Temperaturbereich	-30 bis +80 °C
Entflammbarkeit	UL 94 V-0