



NAC3MPXXB-WOT

Konform mit Gerätestandard IEC 62368-1 durch Zertifizierung gemäß IEC 60320-1.

Einbaustecker, Power-Out, grau; 3/16"

Flachsteckzungen, ohne Kontakt-Trennwände

Ersetzt Kaltgerätestecker, wenn eine besonders robuste Verbindung mit Verriegelung benötigt wird, um eine sichere Versorgung zu gewährleisten.

NAC3MPXXB-WOT ist eine Steckvorrichtung, die unter Last und Spannung ein- und ausgesteckt werden darf.

Features & Benefits

- Verriegelbarer einphasige Netzsteckvorrichtung
- 3 Kontakte für Phase, Neutraleiter und voreilendem Erdungskontakt
- Schnelle und einfache Twist Lock Verriegelung. Power-In (blau) und Power-Out (grau) Version mit unterschiedlichem Keying, um falsches Einstecken zu verhindern
- IEC 62368-1 konform
- Zertifiziert nach IEC 60320-1 & UL 60320-1
- Zertifiziert nach UL-1977 & CAN/CSA-C22.2 No. 182.3
- Extrem robust und zuverlässig
- UL94 V-0

Technische Informationen

Produkte	
Artikelnummer	NAC3MPXXB-WOT
Gender	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	4 kVdc / 2.8 kVac
Isolationswiderstand	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Anzahl elektrischer Kontakte	2 + PE
Nennspannung Europa	EN 60320-1: 16 A 250 V AC
	EN 61984: 20 A 250 V AC
Rating USA	UL 60320-1:20 A 127 V AC
	UL 1977: 20 A 250 V AC

Mechanische Daten	
Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Wiresize	12 AWG

Material	
Kontaktbeschichtung	Ag
Verriegelung	rostfreier Stahl
Gehäuse	Polyamid (PA 6.6)
Kontakte	Kupferlegierung

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C
Lötbarkeit (für PCB)	Complies with IEC 68-2-20