NC4MDM3-H-B-1

4 poliger Chassisstecker, horizontale Leiterplattenmontage, schwarz verchromtes Gehäuse, gold beschichtete Kontakte, M3 Gewinde

Kompaktes Metallgehäuse mit integriertem Massekontakt, der eine exzellente Schirmung und einen ausgezeichneten Schutz gegen HF Störungen bietet.

Der Einsatz lässt sich NICHT aus dem Gehäuse entfernen.

Features & Benefits

- Das Metallgehäuse bietet die beste Rundumschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen.
- Einbaustecker mit robustem Metallverriegelungsfenster
- Installationskompatibilität durch Standard D Gehäuse
- Leiterplattenmontage
- Das duplex Massekontakt für eine bessere Kontaktintegrität zwischen der Einbaubuchse und den Kabelstecker.
- Massekontakt kann einfach mit Pin 1 verbunden werden
- Der Einsatz lässt sich NICHT aus dem Gehäuse entfernen.

All rights reserved / 29.04.2024

NEUTRIK

Technische Informationen

Produkte	
Title	NC4MDM3-H-B-1
Connection Type	XLR
Gender	male

Elektrisch	
Capacitance between contacts	≤ 7 pF
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Dielectric strength	1.5 kVdc
Insulation resistance	> 10 GΩ (initial)
Rated current per contact	10 A
Rated voltage	< 50 V

Mechanische Daten	
Insertion force	≤ 20 N
Withdrawal force	≤ 20 N
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiring	Horizontal PCB mount
Locking device	Latch lock
Mounting direction	Rear mounting
Chassis shape	D
Mounting	Mounting holes with M3 threads

All rights reserved / 29.04.2024

NEUTRIK

Material

Contact plating	Au
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Locking element	Steel Ck67
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Black chromium

Umwelt

Flammability	UL 94 V0
Temperature range	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 29.04.2024