



NC4MDM3-H-BAG-1

4 poliger Chassisstecker, horizontale
Leiterplattenmontage, schwarz verchromtes
Gehäuse, silber beschichtete Kontakte, M3 Gewinde

Kompaktes Metallgehäuse mit integriertem
Massekontakt, der eine exzellente Schirmung und
einen ausgezeichneten Schutz gegen HF Störungen
bietet.

Der Einsatz lässt sich NICHT aus dem Gehäuse
entfernen.

Features & Benefits

- ✓ Metallgehäuse bietet beste Rundumschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen
- ✓ Duplex Massekontakt für beste Kontaktintegrität zwischen Einbaubuchse und Kabelstecker
- ✓ Einbaustecker mit robustem Metallverriegelungsfenster
- ✓ Massekontakt kann einfach mit Pin 1 verbunden werden
- ✓ Installationskompatibilität durch Standard D Gehäuse
- ✓ Der Einsatz lässt sich NICHT aus dem Gehäuse nehmen.
- ✓ Leiterplattenmontage

Technische Informationen

Produkte	
Title	NC4MDM3-H-BAG-1
Connection Type	XLR
Gender	male

Elektrisch	
Capacitance between contacts	$\leq 7 \text{ pF}$
Contact resistance	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Dielectric strength	1.5 kVdc
Insulation resistance	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Rated current per contact	10 A
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$

Mechanische Daten	
Insertion force	$\leq 20 \text{ N}$
Withdrawal force	$\leq 20 \text{ N}$
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiring	Horizontal PCB mount
Locking device	Latch lock
Mounting direction	Rear mounting
Chassis shape	D
Mounting	Mounting holes with M3 threads

Material	
Contact plating	Ag
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Locking element	Steel Ck67
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Black chromium

Umwelt	
Flammability	UL 94 V0
Temperature range	-30 °C to +80 °C