NL2MD-H

Auslauftyp Nachfolgeprodukt: NL2MDXX-H-3

2-poliger Einbaustecker, grauer D-Form Flansch, Durchgangsmontagelöcher, horizontale Leiterplattenmontage. Nicht kompatibel mit der 4-poligen Kabelbuchse.

Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher / Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungsystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.

Features & Benefits

- Nennstrom 30 A rms
- Extrem robust und zuverlässlig durch glasfaserverstärktes Material
- Genaue Keilnut für sicheres und verwechslungsfreies Einstecken
- Präzises Dreh-Verriegelungssystem "Quick Lock"
- Metalleinsatz an Verrieglung macht diese extrem robust und langlebig
- Luftdicht - optimiert für Lautsprecher

Technische Informationen

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Produkte	
Titel	NL2MD-H
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (after lifetime)
Durchschlagsfestigkeit	4 kVdc (peak)
Isolationswiderstand	> 1 GΩ (after dampheat)
Nennstrom pro Kontakt	30 A rms continuous
Nennstrom pro Kontakt	40 A audiosignal, duty cycle 50 %
Nennspannung	250 V ac
Attention	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanische Daten	
Lebensdauer	> 5000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Quick Lock
Einbaurichtung	Rear mounting
Gehäuseform	D
Layout	standard hole position, thru holes

All rights reserved / 30.04.2025

Material	
Kontaktbeschichtung	4 µm Ag
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Gehäuse	Polyamide (PA 6 30 % GR) gray

Umwelt	
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 30.04.2025