NL4MD-V-S

*** DISCONTINUED ***

Direkter Ersatz / Nachfolger: NL4MDXX-V

4-poliger Einbaustecker, schwarzer D-Form Flansch, Bohrungen für selbstschneidende A-SCREW. Schaltbare Version des NL4MD-V mit 8 vertikalen Leiterplattenkontakten (4 schaltbare Kontakte). Schalter ist bis zum Einstecken der Kabelbuchse geschlossen. Keine luftdichte Verbindung.

Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher/Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungsystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.

Features & Benefits

- NCC (Normally Closed Contact)
- Extrem robust und zuverlässig durch glasfaserverstärktes Material
- Genaue Keilnut für sicheres und verwechslungsfreies Einstecken
- Präzises Dreh-Verriegelungssystem "Quick Lock"
- Metalleinsatz an Verrieglung macht diese extrem robust und langlebig

Technische Informationen

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Produkte	
Titel	NL4MD-V-S
Verbindungstyp	speakON
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (after lifetime)
Durchschlagsfestigkeit	4 kVdc (peak)
Isolationswiderstand	> 1 GΩ (after dampheat)
Nennstrom pro Kontakt	20 A rms continuous
Nennstrom pro Kontakt	40 A audiosignal, duty cycle 50 %
Nennspannung	250 V ac
Attention	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanische Daten	
Lebensdauer	> 5000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	vertical PCB mount
Verriegelung	Quick Lock
Gehäuseform	D
Layout	standard hole position, self tapping screw holes (A-Screw)

All rights reserved / 30.04.2025

Material	
Kontaktbeschichtung	4 µm Ag
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Gehäuse	Polyamide (PA 6 30 % GR) black

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 30.04.2025