



NL4MDXX-V

Dieser Steckverbinder ist zertifiziert nach IEC 61984 und damit vollständig konform mit dem Gerätestandard IEC 62368-1.

4-poliger Einbaustecker, schwarzer D-Form Flansch, Durchgangsbohrungen gesenkt, vertikale Leiterplattenmontage

Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher / Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungssystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.

Features & Benefits

- ✓ IEC 61984 zertifiziert > IEC 62368-1 konform
- ✓ Glasfaserverstärktes V-0 Material, dadurch extrem robust und zuverlässig
- ✓ Genaue Keilnut für sicheres und verwechslungsfreies Einstecken
- ✓ Präzise Twist Lock Dreh-Verriegelung
- ✓ Metalleinsatz im Verriegelungsbereich

Technical Information

Produkte	
Artikelnummer	NL4MDXX-V
Gender	male

Elektrisch

Durchschlagsfestigkeit	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	2.8 kVac
Isolationswiderstand	$>0.1 \text{ G}\Omega$ (after dampheat)
Nennstrom pro Kontakt	25 A rms continuous (audio rating significantly higher, depending on signal)
Nennspannung	250 V ac
Bitte beachten	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanische Daten

Lebensdauer	> 5000 mating cycles
Anschlussart	vertical PCB mount
Verriegelung	Twist Lock
Einbaurichtung	Rear mounting
Gehäuseform	D
Befestigung	standard hole position, thru holes

Material

Kontaktbeschichtung	Ag
Verriegelungselement	Stainless Steel
Gehäuse	Polyamide (PA 6.6)
Kontakte	Copper Alloy
Shell coating	Black KTL

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C