NL4MPXX-UC

4-poliger Einbaustecker für 30 A rms dauerhafte Strombelastung. Schwarzer D-Form Flange, 1/4" Flachsteckzungen (Anschluss z.B. mit Faston Tab Tyco Artikel # 41829)

Aufgrund der Komponentenzertifizierung gemäss IEC 61984 erfüllt dieser Steckverbinder die Gerätenorm IEC 62368-1.

Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Standard für Lautsprecher / Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungsystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.

Features & Benefits

- IEC 61984 zertifiziert, IEC 6236/-1 konform
- Glasfaserverstärktes V-0 Material – extrem robust und langlebig
- Luftdicht - optimiert für Lautsprecher

Technische Informationen

Produkte	
Title	NL4MPXX-UC
Gender	male

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Elektrisch	
Contact resistance	≤ 2 mΩ
Dielectric strength	2.8 kVac
Insulation resistance	>0.1 GΩ (after dampheat)
Rated current per contact	30 A rms continuous
Rated voltage	250 V ac
Attention	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanische Daten	
Lifetime	> 5000 mating cycles
Termination	¼" flat tabs
Locking device	Quick Lock
Mounting direction	Rear (e.g. MFD) / front mounting
Chassis shape	D
Layout	standard hole position, thru holes

Material	
Contact plating	Ag
Contacts	Copper Alloy
Shell	Polyamide (PA 66)

Umwelt	
Temperature range	-30 °C to +80 °C
Flammability	UL 94 V-0

All rights reserved / 30.04.2025