



NO24FDW-A

Die rückseitige Kompatibilität der opticalCON MTP[®]-Einbaubuchse mit einem Standard MTP[®] (ELITE male) Breakout-Kabel ermöglicht eine problemlose Adaption auf Glasfaser Standard-Steckverbinder wie LC, SC oder ST. Die bewährte Staubschutzklappe garantiert hohe Steckzyklen und einen minimalen Wartungsaufwand.

Features & Benefits

- Robustes und staubgeschütztes 24-Kanal LWL-System
- Laser undurchlässige Metallklappe dichtet mit einer Zwei-Komponenten-Gummidichtung gegen Staub
- Mit Standard MTP[®] ELITE male Anschlüsse mit 20 N Federkraft auf der Rückseite für einfache Installation
- Für Punkt-zu-Punkt Multikanal-Routing
- Wasserdicht gemäss IP65 mit Schutzkappe SCDP-*

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NO24FDW-A
Geschlecht	female

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	< 45 N
Aussteckkraft	< 45 N
Lebensdauer (typ.)	2'500 mating cycles
Verriegelungskraft	1'000 N
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Push-Pull
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C to +75 °C

Optische Daten	
Einfügedämpfung	< 0.9 dB / connection