



LFJ-501

*** DISCONTINUED ***

Longframe B-Gauge Klinkenbuchse, Standard-Lötfahnen

Features & Benefits

- B-Gauge Klinkenbuchse mit 5 Kontakten (Tip, Ring, Sleeve, Tip Normal, Ring Normal)
- Nickel-Silber Federkontakte
- Starker, stabiler, Nickel beschichteter Druckguss Rahmen, der sich beim Einstecken eines Klinkensteckers nicht verformt
- Palladium beschichtete Schaltkontakte

Technische Informationen

Produkte	
Titel	LFJ-501
Verbindungstyp	Jack

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	< 20 m Ω (spring contact)
Durchgangswiderstand	< 15 m Ω (switch contact)
Durchschlagsfestigkeit	> 0.5 kVdc
Frequenzbereich	DC to > 50 MHz
Isolationswiderstand	> 1 G Ω @ 500 V dc

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	< 30 N
Aussteckkraft	> 5 N
Lebensdauer	> 20000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Wiring	Solder lug

Material	
Gehäuse	diecast alloy
Contacts	Palladium plated (Switch contacts)

Umwelt	
Normenkompatibilität	MIL-J-641/3
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C