



MAJ-501

*** DISCONTINUED ***

Bantam Klinkenbuchse, Standard-Lötfahnen

Features & Benefits

- Bantam Klinkenbuchse mit 5 Kontakten (Tip, Ring, Sleeve, Tip Normal, Ring Normal)
- Nickel-Silber Federkontakte, Palladium beschichtete Schaltkontakte
- Starker, stabiler, Nickel beschichteter Druckguss Rahmen, der sich beim Einstecken eines Klinkensteckers nicht verformt

Technische Informationen

| Produkte | |
|----------------|---------|
| Titel | MAJ-501 |
| Verbindungstyp | Jack |

| Elektrisch | |
|------------------------|----------------------------------|
| Durchgangswiderstand | < 20 m Ω (spring contact) |
| Durchgangswiderstand | < 15 m Ω (switch contact) |
| Durchschlagsfestigkeit | > 0.5 kVdc |
| Frequenzbereich | DC to > 50 MHz |
| Isolationswiderstand | > 1 G Ω @ 500 V dc |

| Mechanische Daten | |
|-------------------|-----------------------|
| Einsteckkraft | < 30 N |
| Aussteckkraft | > 5 N |
| Lebensdauer | > 20000 mating cycles |
| Leiterquerschnitt | |
| Wiring | Solder lug |

| Material | |
|----------|------------------------------------|
| Gehäuse | diecast alloy |
| Contacts | Palladium plated (switch contacts) |

Umwelt

| | |
|----------------------|------------------|
| Normenkompatibilität | MIL-J-641/19 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |