



NA2FP

3-polige XLR Kabelbuchse – Mono 6.35 mm
Klinkenstecker (Tip-, Sleeve-Kontakt)

Verdrahtet gemäss IEC 268-12:
Pin 2: Signal
Pin 1 und 3: mit Masse verbunden

Features & Benefits

- ✓ Neutrik Adapter sind vielseitig, bereits verdrahtet und sofort einsatzbereit um verschiedene Stecksysteme zuverlässig zu verbinden.
- ✓ Das professionelle Aussehen und kompakte Design basiert auf der X Serie (XLR weltweit akzeptierter Standard)
- ✓ Das robuste Druckgussgehäuse sorgt für absolute Zuverlässigkeit

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NA2FP
Verbindungstyp	Adapter

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (XLR)
Durchgangswiderstand	≤ 6 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1.5 kV dc / > 1 kVdc (XLR/Plug)
Isolationswiderstand	> 2 GΩ

Mechanische Daten	
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	according to IEC 268-12 pin 2 = signal, pin 1 and 3 connected to ground
Verriegelung	Latch lock

Material	
Kontaktbeschichtung	2 µm Ag over 2 µm Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3) (plug)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	gal Cu/Ni

Umwelt	
Temperaturbereich	-20 °C to +65 °C