



NA3FJ

3-polige XLR Kabelbuchse - verriegelbare Stereo
6.35 mm Klinkenbuchse (Tip-, Ring-, Sleeve-
Kontakt)

Features & Benefits

- Neutrik Adapter sind vielseitig, bereits verdrahtet und sofort einsatzbereit um verschiedene Stecksysteme zuverlässig zu verbinden.
- Das robuste Druckgussgehäuse sorgt für absolute Zuverlässigkeit
- Das professionelle Aussehen und kompakte Design basiert auf der XX Serie

Technische Informationen

Produkte

| | |
|----------------|---------|
| Titel | NA3FJ |
| Verbindungstyp | Adapter |

Elektrisch

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Durchgangswiderstand | $\leq 3 \text{ m}\Omega$ (XLR) |
| Durchgangswiderstand | $\leq 6 \text{ m}\Omega$ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1.5 kV dc / > 1 kVdc (XLR/Jack) |
| Isolationswiderstand | > 2 G Ω |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------|------------|
| Leiterquerschnitt | |
| Verriegelung | Latch lock |

Material

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Kontaktbeschichtung | 2 μm Ag |
| Kontakte | Bronze (CuBe2) (jack) |
| Einsatz | Polyamide (PA 6.6 30 % GR) |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | gal Cu/Ni |

Umwelt

| | |
|-------------------|------------------|
| Temperaturbereich | -20 °C to +65 °C |
|-------------------|------------------|