# NC3MDM3-L-1

3 poliger Chassisstecker,
Lötanschlüsse, vernickeltes Gehäuse, Silber beschichtete Kontakte, M3 Gewinde

Einheitliches D-Metallgehäuse zur Panelmontage.
UL recognized component.

## Features & Benefits

- Robustes D-Metallgehäuse
- 3 - 7 Pol Versionen mit Lötanschlüssen
- Standard D Panel Ausschnitt 24 mm


All rights reserved / 12.10.2024

NEUTRIK

# Technische Informationen

| Produkte | |
|---|---|
| **Titel** | NC3MDM3-L-1 |
| **Verbindungstyp** | XLR |
| **Geschlecht** | male |

| Elektrisch | |
|---|---|
| **Kapazität zwischen Kontakten** | ≤ 4 pF |
| **Durchgangswiderstand** | ≤ 5 mΩ |
| **Durchschlagsfestigkeit** | 1,5 kVdc |
| **Isolationswiderstand** | > 10 GΩ (initial) |
| **Nennstrom pro Kontakt** | 16 A |
| **Nennspannung** | < 50 V |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| **Einsteckkraft** | ≤ 20 N |
| **Aussteckkraft** | ≤ 20 N |
| **Lebensdauer** | > 1000 mating cycles |
| **Leiterquerschnitt** | |
| **Anschlussart** | Solder contacts |
| **Verriegelung** | Latch lock |
| **Einbaurichtung** | Rear mounting |
| **Gehäuseform** | D |
| **Mounting** | Mounting holes with M3 threads |


All rights reserved / 12.10.2024

NEUTRIK

## Material

| | |
|---|---|
| **Kontaktbeschichtung** | 2 µm Ag over 2 µm Ni |
| **Kontakte** | Brass (CuZn35Pb2) |
| **Einsatz** | Polyamide (PA 6.6 30 % GR) |
| **Verriegelungselement** | Steel Ck67 |
| **Gehäuse** | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| **Gehäusebeschichtung** | Nickel |

## Umwelt

| | |
|---|---|
| **Zulassungen** | UL |
| **Entflammbarkeit** | UL 94 HB |
| **Normenkompatibilität** | IEC 61076-2-103 |
| **Schutzklasse** | IP 40 |
| **Lötbarkeit** | Complies with IEC 68-2-20 |
| **Temperaturbereich** | -30 °C to +80 °C |


All rights reserved / 12.10.2024