



## NC3MXX-14-B-D

3-poliger Kabelstecker für 8 mm - 10 mm  
Kabeldurchmesser mit schwarz  
verchromtem Gehäuse und Gold beschichteten  
Kontakten.

Spezialversion der XLR Kabelstecker XX Serie für  
dickere Kabel mit allen Features der XX Serie.

Grossverpackung zu 100 Stück.

### Features & Benefits

- Einzigartiger female Käfigkontakt verringert den Kontaktwiderstand und erhöht die Leitfähigkeit bei geringerem Verschleiss des Gegenkontaktes
- Kabelbuchse mit ergonomischer und grösserer Verriegelungsklinke für einfachere Handhabung und Bedienung
- Verbesserte Spannzangenkonstruktion erhöht nochmals die Auszugskraft und vereinfacht die Montage
- Farbcodierungs- und Markierungsmöglichkeiten mittels farbigen Ringen und Spannhülsen
- Robustes, dauerhaftes Metall Druckguss Gehäuse
- Female Kontakt mit Lötstopp verhindert, dass Lot in den Steckbereich fliesst
- Zusätzlicher Erdungskontakt für beste Gehäuseverbindung
- Kabeltülle mit Polyurethan Knickschutz schützt das Kabel am Steckerende gegen Biegestress
- Schlankes und ergonomisches Design - hochwertig und handlich

## Technische Informationen

### Produkte

Titel	NC3MXX-14-B-D
-------	---------------

### Elektrisch

Kapazität zwischen Kontakten	$\leq 4$ pF
Durchgangswiderstand	$\leq 3$ m $\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	$> 10$ G $\Omega$ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	16 A
Nennspannung	$< 50$ V

### Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	8 mm - 10 mm
Einsteckkraft	$\leq 20$ N
Aussteckkraft	$\leq 20$ N
Lebensdauer	$> 1000$ mating cycles
Leiterquerschnitt	max. 2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	max. 14 AWG

### Material

Gehäusebeschichtung	Black KTL
---------------------	-----------

Umwelt	
Flammability	UL 94 V-0
Normenkompatibilität	IEC 61076-2-103
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C