# NC3MXX-HD-B-D

Strapazierfähiger, schwarzer, 3-poliger XLR Kabelstecker für den Ausseneinsatz.

## Features & Benefits

- Staub- und Wasserdicht gemäss IP67 in Kombination mit HD Kabelstecker NC3FXX-HD*
- Gummidichtungsmantel schützt vor Wassereintritt und mechanischen Stössen
- Goldkontakte

## Technische Informationen

| Produkte | |
|---|---|
| Titel | NC3MXX-HD-B-D |
| Verbindungstyp | XLR |
| Geschlecht | male |


All rights reserved / 07.09.2026

NEUTRIK

| Elektrisch | |
|---|---|
| Kapazität zwischen Kontakten | ≤ 4 pF |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
| Isolationswiderstand | > 10 GΩ (initial) |
| Nennstrom pro Kontakt | 16 A |
| Nennspannung | < 50 V |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Kabeldurchmesser | 6.0 - 8.0 mm |
| Einsteckkraft | ≤ 20 N |
| Aussteckkraft | ≤ 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Leiterquerschnitt | max. 2.5 mm² |
| Leiterquerschnitt | max. 14 AWG |
| Anschlussart | Solder contacts |
| Verriegelung | Latch lock |


All rights reserved / 07.09.2026

NEUTRIK

| Material | |
|---|---|
| Knickschutz | Polyurethan |
| Kontaktbeschichtung | 0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni |
| Kontakte | Brass (CuZn39Pb3) |
| Einsatz | Polyamide (PA66) |
| Verriegelungselement | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (spring) |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | Black KTL |
| Zugentlastung | Polyacetal (POM) |
| Sealing jacket | EPDM |

| Umwelt | |
|---|---|
| Entflammbarkeit | UL 94 V-0 |
| Normenkompatibilität | IEC 61076-2-103 |
| Lötbarkeit | Complies with IEC 60068-2-20 |
| Temperaturbereich | -30 °C to +80 °C |


All rights reserved / 07.09.2026