NEUTRIK

# NC5MD-LX-BAG

5 poliger Chassisstecker, Lötanschlüsse, schwarz verchromtes Gehäuse, Silber beschichtete Kontakte

Die DLX Serie im kompakten Metallgehäuse mit integriertem Massekontakt, der eine exzellente Schirmung und einen ausgezeichneten Schutz gegen HF Störungen bietet.

## Features & Benefits

- Metallgehäuse bietet beste Rundumschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen
- Duplex Massekontakt für beste Kontaktintegrität zwischen Einbaubuchse und Kabelstecker
- Einbaustecker mit robustem Metallverriegelungsfenster
- Grosse Lötfahnen zur einfachen Montage
- Massekontakt kann einfach mit Pin 1 verbunden werden
- Installationskompatibilität durch Standard D Gehäuse

## Technische Informationen

| Produkte | |
|---|---|
| Titel | NC5MD-LX-BAG |
| Verbindungstyp | XLR |
| Geschlecht | male |


All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

| Elektrisch | |
|---|---|
| Kapazität zwischen Kontakten | ≤ 7 pF |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc |
| Isolationswiderstand | > 10 GΩ (initial) |
| Nennstrom pro Kontakt | 7,5 A |
| Nennspannung | < 50 V |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Einsteckkraft | ≤ 20 N |
| Aussteckkraft | ≤ 20 N |
| Lebensdauer | > 1000 mating cycles |
| Leiterquerschnitt | max. 1.0 mm² |
| Leiterquerschnitt | max. 18 AWG |
| Anschlussart | Solder contacts |
| Verriegelung | Latch lock |
| Gehäuseform | D |

| Material | |
|---|---|
| Kontaktbeschichtung | 2 µm Ag |
| Kontakte | Brass (CuZn35Pb2) |
| Einsatz | Polyamide (PA66) |
| Verriegelungselement | Steel Ck67 |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | Black chromium |


All rights reserved / 30.04.2025

| Umwelt | |
|---|---|
| **Entflammbarkeit** | UL 94 V-0 |
| **Normenkompatibilität** | IEC 61076-2-103 |
| **Schutzklasse** | IP 40 |
| **Lötbarkeit** | Complies with IEC 68-2-20 |
| **Temperaturbereich** | -30 °C to +80 °C |


All rights reserved / 30.04.2025