NC5MPR-HD

Strapazierfähiger, wasserdichter, 5-poliger XLR Einbaustecker für den Ausseneinsatz, wasserdichte Anwendungen und zahlreiche industrielle Anwendungen.

Features & Benefits

- Staub- und Wasserdichtheit:
  - IP 67 in Verbindung mit HD-Kabelstecker NC5FXX-HD-D
  - IP 65 in Verbindung mit TOP-Kabelstecker NC5FX1-TOP
- Dichtungsring für wasserdichte Panel Montage
- Gold beschichtete Kontakte
- Inklusive Befestigungsschraube

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NC5MPR-HD
Verbindungstyp	XLR
Geschlecht	male

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Elektrisch	
Kapazität zwischen Kontakten	≤ 7 pF
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	> 10 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	7,5 A
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	≤ 20 N
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	max. 1.0 mm²
Leiterquerschnitt	max. 18 AWG
Anschlussart	Solder contacts
Verriegelung	Latch lock
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	P

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Material	
Kontaktbeschichtung	0.2 µm Au over 2 µm Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Verriegelungselement	Steel Ck67
Dichtung	Tesnit®
Gehäuse	Brass (CuZn39Pb3)
Gehäusebeschichtung	Nickel

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Normenkompatibilität	IEC 61076-2-103
Schutzklasse	IP 65
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 30.04.2025