





## **NE8MX-B**

Kabelsteckerschutz für konfektionierte RJ45-Kabel (für nicht konfektionierte Kabel siehe NE8MX-B-1).

Der NE8MX-B besteht aus Schwarzchrom-Gehäuse, Spannzange und Knickschutz sowie zwei Einsätzen für Kabeldurchmesser bis 8 mm. Halbschalen zur Fixierung des RJ45 wie beim Vorgänger NE8MC-B sind nicht mehr notwendig. Dies erleichtert und verkürzt die Assemblierung.

Der NE8MX-B wertet herkömmliche RJ45-Stecker zu einer extrem robusten und verriegelbaren Lösung auf. Hinweis: Eine robuste Alternative zu RJ45 sind unsere 8 + 2 XLR.

Achtung! Nicht kompatibel mit den CAT6
Einbaubuchsen NE8FDY-C6 und NE8FDY-C6-B.

## **Features & Benefits**

- ✓ Das RJ45-System für raue Umgebung mit hoher Beanspruchung
- ✓ Eignet sich für alle gängigen RJ45 (siehe Liste unter »Downloads«)
- ✓ Robustes Druckguss-Gehäuse und einzigartige Spannzange zur Zugentlastung
- Optimaler Schutz f
   ür Ethernet-Verbindungen mit zerbrechlichen Standard-RJ45
- Abgeflachte Markierung am Gehäuse zur besseren Orientierung



- ✓ Geeignet f
  ür handels
  übliche vorkonfektionierte RJ45-Kabel
- ✓ Farbkodierung: BSE-Knickschutz in 9 verschiedenen Farben als Zubehör erhältlich

## **Technische Informationen**

Produkte	
Title	NE8MX-B
Gender	male
IMPORTANT	Cable connectors do not include RJ45 plug. RJ45 cable assembly must be provided by end user!

Mechanische Daten	
Cable O.D.	4.5 mm - 8 mm
Insertion force	≤ 20 N
Withdrawal force	≤ 20 N
Lifetime	> 1000 mating cycles

Material	
Boot	Polyamide (PA 6)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell coating	Black KTL
Strain relief	Polyacetal (POM)

Umwelt	
Temperature range	-30 °C to +80 °C