



## NF2C-B/2

Professioneller Cinch (RCA) Kabelstecker mit vergoldeten Kontakten. Paarweise verpackt (1 x rot, 1 x schwarz)

2 x 2 Spannzangen für Kabeldurchmesser 3.0 mm bis 7.3 mm inklusive. Zusätzliche Spannzange für Kabeldurchmesser bis 8.0 mm als Zubehör erhältlich.

## Features & Benefits

- ✓ Verbindung zuerst mit Masse, dann mit Signalpfad, beim Ausstecken wird zuerst Signalpfad, dann Masse getrennt
- ✓ Keine akustischen Störgeräusche und keine mechanisch beschädigten Lautsprecher mehr
- ✓ Präzise gefräste Teile
- ✓ Einzigartige Neutrik Spannzangenzugentlastung
- ✓ Vergoldete Kontakte
- ✓ Schnittiges Design mit "Soft-touch" Oberfläche und farbiger Hülse
- ✓ Verbesserter Masse Lötkontakt für leichtes Anlöten

## Technische Informationen

Produkte	
Titel	NF2C-B/2
Verbindungstyp	Profi
Geschlecht	male

## Elektrisch

Kapazität zwischen Kontakten	$\leq 7 \text{ pF}$
Durchgangswiderstand	$>10\text{G } \Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	$> 5 \text{ G}\Omega$
Nennstrom pro Kontakt	depends on mating connector / A
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$

## Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	3.0 - 7.3 mm
Lebensdauer	$> 2000$ mating cycles
Leiterquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	16 AWG
Anschlussart	Solder contacts

## Material

Kontaktbeschichtung	5 $\mu\text{m}$ Au over 5 $\mu\text{m}$ Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	PBTP 20 % GR
Gehäuse	Brass (CuZn39Pb3)
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Normenkompatibilität	IEC 601-14
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C