NEUTRIK

NF2D-4

Cinch (RCA) Buchse im vernickeltem D-Gehäuse mit gelber Isolierscheibe, Lötanschluss.

Features & Benefits

- Präzise gefräste Teile
- Vergoldete Kontakte

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NF2D-4
Verbindungstyp	RCA
Geschlecht	female

All rights reserved / 06.09.2026

NEUTRIK

Elektrisch	
Kapazität zwischen Kontakten	≤ 9 pF
Durchgangswiderstand	<10 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	0,5 kVdc
Isolationswiderstand	> 5 GΩ
Nennstrom pro Kontakt	depends on mating connector / A
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten	
Lebensdauer	> 2000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	Solder contacts
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

Material	
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Contact plating	0.05 µm Au over 2 µm Ni

All rights reserved / 06.09.2026

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Normenkompatibilität	IEC 601-14
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 06.09.2026