



NKHDMI-*

HDMI-Kabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metallträger zum verriegelbaren Anschluss an die NAHDMI-W-* Einbaubuchsen.

Verfügbare Kabellängen: 0,6 m, 1 m, 3 m, 5 m, 7 m, 8 m und 10 m.

Neutrik's HDMI-Lösung für die Übertragung aller digitalen TV- und PC-Video-Formate inklusive High-Definition Video (HDTV) lassen sich problemlos in Netzwerke integrieren.

Features & Benefits

- ✓ Datenraten bis 18 GBit/s
- ✓ IP65 in gestecktem Zustand mit NAHDMI-* und SCDP-* Dichtung
- ✓ Push-Pull-Verriegelung für eine sichere Verbindung mit NAHDMI-W*
- ✓ Geschirmte Verbindung – hoher Schutz vor EMV-Störungen
- ✓ Entfernbare, robustes Druckguss-Kabelsteckergehäuse
- ✓ Passt auch für herkömmliche HDMI-Buchsen, wenn das Kabelsteckergehäuse entfernt wird

Artikel Varianten

Artikelname	Länge	Order code
NKHDMI-0.6	0.6 m HDMI Cable with 2x Male HDMI Connector	NKHDMI-0.6
NKHDMI-1	1 m HDMI Cable with 2x Male HDMI Connector	NKHDMI-1
NKHDMI-3	3 m HDMI Cable with 2x Male HDMI Connector	NKHDMI-3
NKHDMI-5	5 m HDMI Cable with 2x Male HDMI Connector	NKHDMI-5
NKHDMI-7	7 m HDMI Cable with 2x Male HDMI Connector	NKHDMI-7
NKHDMI-8	8 m HDMI Cable with 2x Male HDMI Connector	NKHDMI-8
NKHDMI-10	10 m HDMI Cable with 2x Male HDMI Connector	NKHDMI-10

Technische Informationen

Produkte

Titel	NKHDMI-*
Geschlecht	männlich

Mechanische Daten

Leiterquerschnitt	
Minimum bending radius allowed	40 mm
Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen
Verriegelung	Push-Pull
Gesamtkabeldurchmesser	6,5 mm

Material	
Kontaktbeschichtung	Au
Kontakte	Bronze (CuSn)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Nickel
Material des Kabelmantels	PVC

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Normenkompatibilität	HDMI 2.0 specifications for length up to 3 m incl. HDMI 1.4 specifications for length > 3 m
Temperaturbereich	-25 °C to +85 °C