



NL4MMX

4-polige verriegelbare speakON-Adapter

Verbindet zwei NL2/4F*s miteinander als Kabelverlängerung. Ändert die Kabelachse auf Kabelstecker.

Bietet eine sichere Verbindung zwischen zwei speakON Kabelbuchsen durch eine zweite Verriegelung. Kann dauerhaft an NL2/4F*s angeschlossen sein.

NL4MMX Anwendung



Technische Informationen



Produkte	
Titel	NL4MMX
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	\leq 3 m Ω (after lifetime)
Durchschlagsfestigkeit	4 kVdc (peak)
Isolationswiderstand	> 1 G Ω (after dampheat)
Nennstrom pro Kontakt	15 A rms continuous
Nennstrom pro Kontakt	30 A audiosignal, duty cycle 50 %
Nennspannung	250 V (Insulation)
Attention	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanische Daten	
Lebensdauer	> 5000 mating cycles
Verriegelung	Quick Lock

Material	
Kontaktbeschichtung	4 μm Ag
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Einsatz	Polyamide (PA 6 30 % GR)
Gehäuse	Polyamide (PA 6 30 % GR)



Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C