



NLT8MX-BAG

* DISCONTINUED *

Nachfolgetyp: [NLT8MXX-BAG](#)

8-poliger Kabelstecker, schwarz-verchromtes Metall-Gehäuse, Spannzangenzugentlastung, ¼" Flachsteckzungen

Die speakON STX Lautsprecher Steckverbinder wurden für anspruchsvollste Anwendungen insbesondere im Aussen- und Touringbereich entwickelt. Durch das stabile Metalldruckguss-Gehäuse sind die Steckverbinder extrem robust.

Features & Benefits

- ✓ Nennstrom 40 A, 50 A Audiosignal bei 50 % Einschaltdauer
- ✓ Robustes und verlässliches Metallgehäuse
- ✓ Verstärktes Metall Schnellverriegelungssystem für eine einfache und präzise Verriegelung
- ✓ Extra grosse Lötflächen für bis zu 6 mm² (AWG10) Kabel
- ✓ Passend zu allen verfügbaren speakON Produkten

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NLT8MX-BAG

Elektrisch

Durchgangswiderstand	< 2 m Ω (after lifetime) m Ω
Durchschlagsfestigkeit	4 kVdc (peak)
Isolationswiderstand	> 10 G Ω
Nennstrom pro Kontakt	40 A rms continuous
Nennstrom pro Kontakt	50 A audiosignal, duty cycle 50 %
Nennspannung	250 V ac
Attention	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	8 - 20 mm
Kabel Zugentlastung	\geq 220 N (subject to cable O.D. and material)
Lebensdauer	> 5000 mating cycles
Leiterquerschnitt	6 mm ²
Leiterquerschnitt	10 AWG
Anschlussart	flat tabs for 1/4" (FASTON® 6.3 x 0.8 mm) or soldering

Umwelt

Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C
-------------------	------------------