NO12FDW-A

Die rückseitige Kompatibilität der opticalCON MTP®-Einbaubuchse einem Standard MTP® (ELITE male) Breakout-Kabel ermöglicht eine problemlose Adaption auf Glasfaser Standard- Steckverbinder wie LC, SC oder ST. Die bewährte Staubschutzklappe garantiert hohe Steckzyklen und einen minimalen Wartungsaufwand.

Features & Benefits

- Robustes und staubgeschützes 12-Kanal LWL System
- Für Punkt-zu-Punkt Multikanal Routing Lösung
- Laser undurchlässige Metallklappe dichtet mit einer Zwei-Komponenten-Gummidichtung gegen Staub
- Wasserdicht gemäss Schutzklasse IP65 mit Schutzkappe SCDP-*
- Mit Standard MTP ® (ELITE male) Anschlüsse auf der Rückseite für einfache Installation
- Farbkodierung mit SCDP-* gemäss ANSI/TIA-568.3-D Standard
  Multi-mode - black
  Single-mode APC - green

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NO12FDW-A
Geschlecht	female

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	< 45 N
Aussteckkraft	< 45 N
Lebensdauer (typ.)	2500 mating cycles
Verriegelungskraft	1000 N
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Push-Pull
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

Umwelt	
Temperaturbereich	-40 °C to +75 °C
Protection class	IP65 in mated condition in combination with SCDP-*

Optische Daten	
Einfügedämpfung	< 0.9 dB / connection

All rights reserved / 30.04.2025