



NP2C/B

DISCONTINUED Nachfolger: NP2X-B

2-poliger 6.35 mm Klinkenstecker, schwarze-
verchromtes Gehäuse, vergoldete Kontakte

Professioneller Klinkenstecker im robusten
Metallgehäuse mit Spannzangen Zugentlastung.

Features & Benefits

- Robustes Druckguss Gehäuse
- Spannzangen Zugentlastung für optimalen Kabelschutz
- Präzise gefräste, einteilige Kontakte verhindern das Hängen bleiben des Tip Kontakts in der Buchse
- Entspricht allen aktuellen Standards

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NP2C/B
Verbindungstyp	Plug
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	depends on mating connector $m\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 2 G Ω (initial)
Nennstrom pro Kontakt	depends on mating connector A
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	4 - 7 mm
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Leiterquerschnitt	18 AWG
Anschlussart	Solder contacts

Material	
Spannhülse	Polyacetal (POM) + PU
Kontaktbeschichtung	0.2 µm Au
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

Umwelt	
Normenkompatibilität	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +65 °C