



## NP3F-V

\*\*\* DISCONTINUED \*\*\*

Direkter Ersatz / Nachfolger: NP3F-H

3-polige Einbaubuchse, vertikale Leiterplatten-Version

Der nanoCON ist der kleinste verriegelbare 3-polige Steckverbinder der Welt. Er bietet ein robustes Metallgehäuse, eine Verriegelung aus Metall, vergoldete Kontakte und eine exzellente Kabelzugentlastung.

## Features & Benefits

- ✓ Kleinster verriegelbarer multipol Rundsteckverbinder der Welt
- ✓ Robustes Metallgehäuse mit vergoldeten Kontakten
- ✓ Verlässlich und vielseitig einsetzbar beispielsweise für medizinische Anlagen, Regelungstechnik, Sensoren, Audio Anwendungen wie zum Beispiel Miniatur- und Drahtlosmikrophone und portable Mischpulte
- ✓ Voreilender Kontakt 1

## Technische Informationen

Produkte	
Titel	NP3F-V
Verbindungstyp	nanoCON
Geschlecht	female

## Elektrisch

Durchgangswiderstand	$\leq 12 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	$> 1 \text{ G}\Omega$ (after damp heat test IEC 68-2-30)
Nennstrom pro Kontakt	2 A
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$

## Mechanische Daten

Lebensdauer	500 mating cycles
Leiterquerschnitt	$0.2 \text{ mm}^2 / 0.14 \text{ mm}^2$ (solid / stranded wire)
Leiterquerschnitt	24 AWG / 26 AWG
Anschlussart	vertical PCB mount
Verriegelung	Latch lock
Einbaurichtung	Rear mounting
Gehäuseform	7 mm

## Material

Kontaktbeschichtung	$0.5 \text{ }\mu\text{m Au}$
Kontakte	Brass (CuZn35Pb2)
Einsatz	PETP
Gehäuse	Brass (CuZn39Pb2)

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C