



## NRJ4HH-1

6.35 mm Mono Klinkenstecker, schaltbar, mit abgesetztem Schraubanschluss, Sleeve Kontakt/Frontplatten-Verbindung

Die Klinkenbuchsen zur horizontalen Leiterplattenmontage bieten eine hohe Montagedichte von 15.88 mm zwischen den Steckerzentren. Montagemutter muss separat bestellt werden.

### Features & Benefits

- Hohe Packdichte
  - Eine Rückhaltefeder verspricht einen optimalen Halt für den eingesteckten Klinkenstecker und verhindert Verbindungsunterbrüche
- 
- Montagemuttern sind in verschiedenen Varianten verfügbar

## Technische Informationen

Produkte	
Titel	NRJ4HH-1
Verbindungstyp	Jack
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Durchgangswiderstand	< 25 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ @ 500 V dc
Nennstrom pro Kontakt	3 A
Nennstrom pro Kontakt	0,50 A @ 50 V (Switch contact)
Schaltkontakte	2

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	< 30 N
Aussteckkraft	> 10 N
Lebensdauer	> 10000 mating cycles
Frontplattenstärke	< 1 mm
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	Horizontal PCB mount
Verriegelung	Retention spring
Einbaurichtung	Rear mounting
Gehäuseform	11.2 mm

## Material

<b>Abdeckkappe/Mutter/Unterlagsscheibe</b>	PA 6.6 15% GR
<b>Kontaktbeschichtung</b>	2 µm Ag
<b>Kontakte</b>	Bronze (CuSn6)
<b>Gehäuse</b>	Polyamide (PA 6.6 30 % GR) UL 94 V0
<b>Ring Nut</b>	Brass (Ni plated)

## Umwelt

<b>Normenkompatibilität</b>	EIA RS 453, IEC 60603-11
<b>Lötbarkeit</b>	Complies with IEC 60068-2-20
<b>Temperaturbereich</b>	-25 °C to +70 °C