



NTP3RC

3 poliger 3.5 mm Audio

Klinkenstecker, Lötanschlüsse, Spannzangen

Zugentlastung, Nickel Gehäuse, vernickelte

Kontakte

Der einzige rechtwinklige 3.5 mm Klinkenstecker im Metallgehäuse mit Spannzangen

Kabelzugentlastung. Der Stecker ist für Kabel mit 2.0 bis 4.5 mm Durchmesser geeignet.

Features & Benefits

- Metallgehäuse - robust und zuverlässig
- Spannzangen Kabelzugentlastung und Gummikabelschutz - exzellenter Kabelschutz
- Schmales Design - Platz sparend

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NTP3RC
Verbindungstyp	Plug
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	depends on mating connector m Ω
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 2 G Ω (initial)
Nennspannung	<50 V

Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	2 - 4.5 mm
Leiterquerschnitt	0,22 mm ²
Leiterquerschnitt	24 AWG
Anschlussart	Solder contacts

Material	
Spannhülse	Brass (CuZn39Pb3) + PU, Ni
Kontaktbeschichtung	2 µm Ni (Su)
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 15 % GR)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Nickel
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

Umwelt	
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +65 °C