



## SCDX

Mit der SCDX Dichtklappe werden D-Form Einbausteckverbinder im ungesteckten Zustand gegen Wasser, Staub und Schmutz gemäss IP42 abgedichtet. Verfügbar in verschiedenen Farben.

SCDX – schwarz (in Verbindung mit opticalCON zur Kennzeichnung von Multi-Mode)

SCDX-5 – grün (in Verbindung mit opticalCON zur Kennzeichnung von Single-Mode APC)

SCDX-6 – blau (in Verbindung mit opticalCON zur Kennzeichnung von Single-Mode PC)

SCDX-9 – weiss (z.B. zur Wandmontage)

Passend für:

XLR D Series female

XLR D Series male

1/4" Jacks D Series

speakON NL2M\* and NL4M\*

powerCON 20 A Series NAC3MPA\* and NAC3MPB\*

powerCON TRUE1 NAC3MPX

USB NAUSB-W\*

HDMI NAHDMI-W\*

D-SUB NADB\*

Firewire NA1394-6-W\*

etherCON A&B Series

etherCON D Series

etherCON CAT6 Chassis Connectors

BNC D Series

Phono (RCA) Chassis Connectors

## Features & Benefits

- IP42 Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Schnappverschluss
- Passend für alle D-Form Einbausteckverbinder
- Beschriftungsbereich

## Technische Informationen

Produkte	
Titel	SCDX

Mechanische Daten	
Leiterquerschnitt	

Material	
Sealing cover	PP-R

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Temperaturbereich	-30° to +80 °C