


opticalCON series

opticalCON レセプタクルコネクタ

機能および特長

防塵シャッターにより、非嵌合時はチリ汚れから光極を自動的にカバー。IP65適合。
汎用光コネクタ(LC・MTP)を嵌合させるだけで、融着工事はありません。
芯数は光2・4・12・24芯と豊富なラインナップをご用意。



NO2-4FDW-A(光2芯)



NO4FDW-A(光4芯)



NO12FDW-A(光12芯)



NO24FDW-A(光24芯)

opticalCON 延長アダプター

機能および特長

防塵シャッターにより、非嵌合時はチリ汚れから光極を自動的にカバー。IP65適合。
芯数ラインナップは光2・4・12芯をご用意。



NAO2*(2芯)



NAO4*(4芯)



NAO12*(12芯)

opticalCON パッケージ



束巻き 150m
光2芯総重量約4.3kg

ケース付 30m
光2芯総重量約2.6kg

ドラム巻き 75m
光2芯総重量約3.9kg

ドラム巻き 125m
光2芯総重量約7.9kg

ドラム巻き 200m
光2芯総重量約11.0kg

ドラム巻き 300m
光2芯総重量約23kg

ドラム巻き 800m
光2芯総重量約36kg

power MONITOR



NO2*4F2RPM-A
光回線の減衰をリアルタイムで測定



CAS-FOCD-ADV
クリーニングキット



FOCD-STD(2芯用)
クリーニング
アタッチメント

コネクタを分解
せずに清掃可能



シリコンキャップ SCD-NC



ダミープラグ NDO



メタルキャップ SCNO-FDW-A



カラーリング NOR