

FIBERFOX EBC15 4CH 固定跳线

FIBERFOX EBC15 4CH 固定跳线是一种扩束单模两性底盘连接器，专为各种应用而设计。其 D 尺寸适用于各种工业、国防、政府甚至铁路应用。

创新的设计确保其能够部署在最恶劣的环境中，在严苛环境下，性能稳定和整体可靠性是至关重要的，底座连接器的设计符合 MIL-DTL-83526 军用规范，并与符合该标准的其他连接器兼容。

得益于扩束技术和精确的光学校准，连接系统对灰尘，泥土，液体和其他污染有着很高的免疫。

FIBERFOX EBC15 4CH 底座连接器将标准化 LC 跳线转换为扩束解决方案，具有 "直通" 功能。



特征和性能

- ✓ 提供单模
- ✓ 适配所有安装和线路，无需特殊工具
- ✓ 将其他光纤系统整合到 FIBERFOX
- ✓ 无需熔接机，安装无需专业知识
- ✓ 非常紧凑的防松螺母设计

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
防护等级	IP68 配合或未配合 (1m , 60 min)
符合标准	MIL-DTL-83526
运行温度	-40°C 至 + 70°C

光纤	
单模插入损耗	Typ. 1.0 dB/per connection Max. 2.0 dB/per connection (according with IEC 61300-3-4) Max. 2.5dB/per connection (acc. with IEC 61300-3-34)
单模回波损耗	普通 >32 dB (符合 IEC 61300-3-6)
光纤连接器	EBC
光纤接线 ISO / IEC 11801	ISO / IEC 11801