

LF48-1A

DISCONTINUED



48路长框B标准跳线板，红色前面板，特别坚固的插口符合客户标准

特征和性能

- ✓ 48路长框B标准跳线板
- ✓ 适用欧标BPO 316和美标MIL-P-642/2电话插头
- ✓ 2行，各24个LF501插口
- ✓ 插口由坚固的铝合金构成，镀镍，带“镍镀银”弹簧触点
- ✓ 通过不锈钢栅格桁架提供可靠的连接

技术信息

Product	
产品	LF48-1A
连接类型	跳线板

Electrical	
信号类型	AES/EBU 信号 (数字)
接触电阻	< 20 mΩ
接触电阻	< 15 mΩ
绝缘强度	> 0.5 kVdc
频率范围	DC to > 50 MHz
绝缘电阻	> 1 GΩ @ 500 V dc
通道分隔	> 100 dB @ 10 kHz, 600 终止 > 40 dB @ 6 MHz, 110 终止
手柄幻象电源	是

Mechanical	
插入力	< 25 N
拔出力	> 10 N
使用寿命	> 20000 次插拔
锁紧装置	保持弹簧

Material	
触点	镀钯 (开关触点)
外壳	压铸合金 (插口)
外壳电镀	红色前面板
前面板	阳极氧化铝
系杆	粉末涂层钢

Environmental

运行温度

-30 °C to +80 °C