



NA2FP

三芯XLR母 – Mono 1/4"插头(尖端，套管接触)

焊线适用于：IEC268-12：

针2：信号

针1与3：接地

特征和性能

- ✓ 多功能的，预配的，可靠地锁定不同的链接系统
- ✓ 专业的外观和紧凑小巧的设计，基于X系列（世界公认的XLR标准）
- ✓ 坚固的压铸外壳提供最好的可靠性

技术信息

Product	
产品	NA2FP
连接类型	转接器

Electrical	
接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (XLR)
接触电阻	$\leq 6 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	1.5 kV dc / > 1 kVdc (XLR/插头)
绝缘电阻	> 2 G Ω

Mechanical

Wiring	according to IEC 268-12 pin 2 = signal, pin 1 and 3 connected to ground
Locking device	Latch lock

Material

触点电镀	2 µm Ag over 2 µm Ni
触点	黄铜 (CuZn39Pb3) (插头)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	gal Cu/Ni

Environmental

运行温度	-20 °C to +65 °C
------	------------------