



# NA3MJ

三芯XLR公 – 1/4"立体声带锁插口(尖端，环，套管接触)

## 特征和性能

- ✓ 多功能的，预配的，可靠地锁定不同的链接系统
- ✓ 专业的外观和紧凑小巧的设计，基于XX系列
- ✓ 坚固的压铸外壳提供最好的可靠性

## 技术信息

| Product |       |
|---------|-------|
| 产品      | NA3MJ |
| 连接类型    | 转接器   |

| Electrical |                               |
|------------|-------------------------------|
| 接触电阻       | ≤ 3 mΩ (XLR)                  |
| 接触电阻       | ≤ 6 mΩ                        |
| 绝缘强度       | 1.5 kV dc / > 1 kVdc (XLR/插口) |
| 绝缘电阻       | > 2 GΩ                        |

| Mechanical |     |
|------------|-----|
| 锁紧装置       | 门式锁 |

| Material |                      |
|----------|----------------------|
| 触点电镀     | 2 µm Ag              |
| 触点       | 青铜 (CuBe2) (插口)      |
| 内芯       | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) |
| 外壳       | 锌压铸 (ZnAl4Cu1)       |
| 外壳电镀     | gal Cu/Ni            |

| Environmental |                  |
|---------------|------------------|
| 运行温度          | -20 °C to +65 °C |