



# NA3MM-B

三芯XLR公 – 三芯XLR公（公母转换器，镀黑）

## 特征和性能

- ✓ 多功能的，预配的，可靠地锁定不同的链接系统
- ✓ 专业的外观和紧凑小巧的设计，基于XX系列
- ✓ 坚固的压铸外壳提供最好的可靠性

## 技术信息

| Product |         |
|---------|---------|
| 产品      | NA3MM-B |
| 连接类型    | 转接器     |

| Electrical |          |
|------------|----------|
| 接触电阻       | ≤ 3 mΩ   |
| 绝缘强度       | 1,5 kVdc |
| 绝缘电阻       | > 2 GΩ   |

| Mechanical |     |
|------------|-----|
| 锁紧装置       | 门式锁 |

| Material |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 触点电镀     | 0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni |
| 触点       | 黄铜 (CuZn39Pb3)                    |
| 内芯       | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)              |
| 外壳       | 锌压铸 (ZnAl4Cu1)                    |
| 外壳涂层     | 黑色KTL                             |

| Environmental |                  |
|---------------|------------------|
| 运行温度          | -20 °C to +65 °C |