NAC3FCA

*** 停产 ***

替代产品/继代产品: NAC3FXXA-W-S (适配线径 6-12 mm) 和 NAC3FXXA-W-L (适配线径 10-16 mm)

可锁电缆连接器，电源输入，螺丝终端，蓝色

powerCON是一个可锁的带3导体的设备AC连接器，触点分别为线性，不带电和预制接地触点。它能在任何苛刻环境下替代设备耦合器，在使用途中，为了确保安全的电源连接，建议配备使用一个锁定装置。

注意：powerCON是一种不带遮断容量的连接器，例如，在加载或现场演出中，不可随意连接或断开!

特征和性能

- 可锁20 A / 250 V ac设备耦合器
- 线性，不带电和预制接地三种触点
- 电源输入（蓝色）与电源输出（灰色）带有不同的锁键以避免短路
- 快速便利的扭转锁定系统
- 人体工程学的设计
- 人性化的锁闩设计提供简易的操作
- 独一无二的Neutrik卡盘式夹线套
- 双组份尾套改进了拧结保护
- UL, cUL认证部件，VDE认证
- 商标认证并带有独一无二的全息图 – 确保真实可靠的Neutrik品质

技术信息

All rights reserved / 13.08.2025

NEUTRIK

Product	
产品	NAC3FCA
类别	母

Electrical	
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘强度	4 kVdc / 2.8 kVac
绝缘电阻	> 0.1 GΩ (湿热测试之后 IEC 68-2-30)
触点数量	2 + PE
额定电流电压 - 欧洲	EN 61984:20 A 250 V AC
额定电流电压 - 美国	UL 1977:20 A 250 V AC

Mechanical	
电缆外径	6 - 15 mm (1)
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	2,5 mm²
电线尺寸	12 AWG
锁紧装置	快速锁定
(1)	电缆外径仅限于6 mm - 14 mm 符合VDE

All rights reserved / 13.08.2025

NEUTRIK

Material	
触点电镀	4 µm Ag
触点	青铜 (CuSn6)
内芯	聚酰胺 (PA 6 30 % GR)
锁材质	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳	聚酰胺 (PA 6 30 % GR)
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
运行温度	-30 °C to +80 °C
防护等级	IP 20
可燃性	UL 94 HB

All rights reserved / 13.08.2025