



## NAC3MPB-1

\*停产\*

替代产品: NAC3MPXXB

底座，电源输出，3/16"平片终端，灰色

powerCON是一个可锁的带3导体的设备AC连接器，触点分别为线性，不带电和预制接地触点。它能在任何苛刻环境下替代设备耦合器，在使用途中，为了确保安全的电源连接，建议配备使用一个锁定装置。

注意：powerCON是一种不带遮断容量的连接器，例如，在加载或现场演出中，不可随意连接或断开!

## 特征和性能

- ✓ 可锁20 A / 250 V ac设备耦合器
- ✓ 线性，不带电和预制接地三种触点
- ✓ 电源输入（蓝色）与电源输出（灰色）带有不同的锁键以避免短路
- ✓ 快速便利的扭转锁定系统
- ✓ 极其牢固可靠
- ✓ 人体工程学的设计
- ✓ 人性化的锁门设计提供简易的操作
- ✓ UL, cUL认证部件，VDE认证
- ✓ 商标认证并带有独一无二的全息图 - 确保真实可靠的Neutrik品质

## 技术信息

| Product |           |
|---------|-----------|
| 产品      | NAC3MPB-1 |
| 类别      | 公         |

| Electrical  |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 接触电阻        | ≤ 3 mΩ                        |
| 绝缘强度        | 4 kVdc / 2.8 kVac             |
| 绝缘电阻        | > 0.1 GΩ (湿热测试之后 IEC 68-2-30) |
| 触点数量        | 2 + PE                        |
| 额定电流电压 - 欧洲 | EN 61984:20 A 250 V AC        |
| 额定电流电压 - 美国 | UL 1977:20 A 250 V AC         |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 使用寿命       | > 1000 次插拔 |
| 锁紧装置       | 快速锁定       |
| 安装方向       | 前置安装       |
| 底座形状       | D          |

| Material |                      |
|----------|----------------------|
| 触点电镀     | 2 μm Ag              |
| 锁材质      | 钢 Ck67               |
| 外壳       | 聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) |
| 触点       | 青铜 (CuNi1Si0.2)      |

| Environmental |                  |
|---------------|------------------|
| 运行温度          | -30 °C to +80 °C |
| 防护等级          | IP 20            |
| 可燃性           | UL 94 V-0        |