NAO2*-H1W-A

防水的opticalCON DUO耦合器，LC双芯，4根铜导体 (0.75 mm²)。

产品	NAO2M-H1W-A	NAO2S-H1W-A	NAO2SA-H1W-A
光纤模式	多模 PC	单模 PC	单模 APC
颜色	黑	蓝	绿

技术信息

Product	
产品	NAO2*-H1W-A
连接类型	适配器
类别	母

All rights reserved / 07.09.2026

NEUTRIK

Electrical	
接触电阻	< 7 mΩ
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (初始)
单个触点额定电流	6 - 10 A (触点 1+4 10 A, 触点 2+3 6 A)
额定电压	< 50 V (1)

Mechanical	
插入力	< 45 N
拔出力	< 45 N
使用寿命 普遍	1000 mating cycles
电线尺寸	
锁紧装置	推拉式

Material	
触点电镀	0.2 µm金镀于2 µm镍之上
触点	黄铜 (CuSn6)
内芯	聚酰胺 (PA 6, PBT 30 % GR, PBT 50 % GR)
外壳	AlMgSi 0.5, 镀黑
狭缝套管	陶瓷

Environmental	
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
Protection class	IP65

All rights reserved / 07.09.2026

Optical	
插入损耗	< 0.4 dB / 连接
光缆连接器	LC-双芯

All rights reserved / 07.09.2026