



## NAUSB-W-B

USB公母可逆连接器(A型与B型), 镀黑D型外壳

随着数字技术的进步, 音/视频网络, IT设备, MP3可便携式摄像机等的接合问题也逐步呈现, 因而迫切需要一种适应苛刻环境的解决方案。

Neutrik公母可逆USB连接器, 安装于标准D型外壳, 配上坚固耐用的跳线, 可为用户解决这一需求。

## 特征和性能

- ✓ 音频网络以及基于计算机设备至音频系统集成的理想产品
- ✓ 与NKUSB-\* 和SCDP-\*密封盖配合使用时, 达到IP65等级防护
- ✓ USB2.0公母可逆连接器A型-B型 (B型-A型)
- ✓ 公母可逆内芯实现A型或B型前端末端互转
- ✓ 具有普遍通用的标准D型外壳

## 技术信息

Product	
产品	NAUSB-W-B
连接类型	转换器
类别	母

## Mechanical

安装方向	前置安装
底座形状	D
使用寿命	> 1000 次插拔

## Material

触点电镀	Au
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	PVC
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	黑铬

## Environmental

可燃性	UL 94 V-0
符合标准	USB 2.0 规格
运行温度	-25 °C to +85 °C