



# NBB75DSG

接地BNC底座，焊接，D型镀镍外壳

Neutrik BNC底座在高频下提供低的回波损耗，用于高清数据信号传输。黄铜制的连接器外壳，为长期使用提供极其坚固及不磨损的连接系统。槽式设计，信号连接在D型外壳中（音频领域标准）受到很好的保护。

## 特征和性能

- ✓ 笼式镀金中心触点
- ✓ 真正的75 Ω设计，符合严格高清要求
- ✓ 接地面板安装
- ✓ 标准D型外壳，可嵌入式安装，防止受损
- ✓ 彩色标记环

## 技术信息

| Product |          |
|---------|----------|
| 产品      | NBB75DSG |
| 连接类型    | BNC 75 Ω |
| 类别      | 母        |

**Electrical**

|       |                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信号类型  | HD, SDI, 视频, AES/EBU, 复合信号, YUV, RGB, RGBH, RGBHV                                                                             |
| 内接触电阻 | $\leq 3 \text{ m}\Omega$                                                                                                      |
| 外接触电阻 | $\leq 2 \text{ m}\Omega$                                                                                                      |
| 介电强度  | 1,5 kVdc                                                                                                                      |
| 阻抗    | 75 $\Omega$                                                                                                                   |
| 绝缘强度  | $> 5 \text{ G}\Omega$                                                                                                         |
| 额定电压  | $< 50 \text{ V}$                                                                                                              |
| 电压驻波比 | $\leq 1.03 / > 37 \text{ dB}$ 高至 1 GHz<br>$\leq 1.05 / > 32 \text{ dB}$ 高至 2 GHz<br>$\leq 1.08 / > 28 \text{ dB}$ up to 3 GHz |

**Mechanical**

|      |                  |
|------|------------------|
| 插入力  | $< 25 \text{ N}$ |
| 使用寿命 | $> 1000$ 次插拔     |
| 锁紧装置 | Bayonett         |
| 安装方向 | 前置安装             |
| 底座形状 | D型               |

**Material**

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 触点   | 黄铜 (CuZn39Pb3), 0.2 $\mu\text{m}$ AuCo (中心触点) |
| 内芯   | PTFE                                          |
| 外壳   | 聚缩醛 (POM) (绝缘外壳)                              |
| 外壳电镀 | Optalloy®                                     |
| D型外壳 | 锌压铸 (ZnAl4Cu1) 和镀镍                            |

| Environmental |                 |
|---------------|-----------------|
| 运行温度          | -30 °C 至 +85 °C |