

# NBB75SI

BNC隔板插座, 焊接



真正75 Ω设计的Neutrik高清BNC面板底座，适用于连续及高清数据信号传输。黄铜制的连接器外壳，为长期使用提供极其坚固及耐磨损的连接系统。

## 特征和性能

- ✓ 镀金中心触点
- ✓ 真正的75 Ω设计，符合严格高清要求
- ✓ 隔板安装 (解决了潜在问题，预防同一接地电位不同，连接器产生的共模影响)
- ✓ 可实现接地面板安装 (移除隔离垫圈)

## 技术信息

| Product |          |
|---------|----------|
| 产品      | NBB75SI  |
| 连接类型    | BNC 75 Ω |
| 类别      | 母        |

| Electrical |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 信号类型       | HD, SDI, 视频, AES/EBU, 复合信号, YUV, RGB, RGBH, RGBHV                          |
| 内接触电阻      | ≤ 3 mΩ                                                                     |
| 外接触电阻      | ≤ 2 mΩ                                                                     |
| 介电强度       | 1,5 kVdc                                                                   |
| 阻抗         | 75 Ω                                                                       |
| 绝缘强度       | > 5 GΩ                                                                     |
| 额定电压       | <50 V                                                                      |
| 电压驻波比      | ≤1.050/>32 dB 高至 1 GHz<br>≤1.065/>30 dB 高至 2 GHz<br>≤1.100/>26 dB 高至 3 GHz |

| Mechanical |            |
|------------|------------|
| 插入力        | < 25 N     |
| 使用寿命       | > 1000 次插拔 |
| 接线         | 焊接触点       |
| 锁紧装置       | Bayonett   |
| 安装方向       | 前置安装       |
| 底座形状       | D 型        |

| Material |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 触点       | 黄铜 (CuZn39Pb3), 0.2 μm AuCo (中心触点) |
| 内芯       | PTFE                               |
| 外壳       | 聚甲醛 (POM) (绝缘)                     |
| 外壳电镀     | Optalloy®                          |

| Environmental |                 |
|---------------|-----------------|
| 运行温度          | -30 °C 至 +85 °C |