



NBNC75BHK7

rearTWIST HD BNC电缆连接器提供真正的75 Ω设计，是高清应用理想产品。专利技术的rearTWIST防护罩确保即使高密度应用中的便利操作，多种颜色可选。

适用电缆:

佳耐美 L-3CFB, 佳耐美 L-3C2VS

压接尺寸:

插芯: 1.6 mm (方形) 或 1.75 mm (六角)

屏蔽: 5.41 mm (六角)

特征和性能

- ✓ “rearTWIST原理”，锁定/无锁定使用便利可行的软性防护罩（专利编号DE 100 48507）
- ✓ 槽型隔板，接入连接器的“头部”往往是个问题，该系列连接器从尾部接入而不是前端，提供完美解决方案
- ✓ 真正的75 Ω设计，符合严格高清电视/DVD要求
- ✓ 领先领域：避免了由侧边压力带来的倾斜，防止插针变形。确保至少1000次安装的生命周期！
- ✓ 滑动内芯提供触觉反馈
- ✓ 屏蔽及护套压接技术，避免电缆安装时造成的接地编织层爆裂
- ✓ 优秀的电缆保护与保持
- ✓ 精密的瑞士制造黄铜部件，耐用性能卓越
- ✓ 配件包括10个标准色的彩色防护罩，压接工具和模

技术信息

Product

产品	NBNC75BHK7
----	------------

Electrical

信号类型	HD, SDI, 视频, AES/EBU, 复合信号, YUV, RGB, RGBH, RGBHV
内接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
外接触电阻	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
介电强度	1,5 kVdc
绝缘强度	$> 5 \text{ G}\Omega$
额定电压	$< 50 \text{ V}$
电压驻波比	$\leq 1.050 / > 32 \text{ dB}$ 高至 1 GHz $\leq 1.065 / > 30 \text{ dB}$ 高至 2 GHz $\leq 1.100 / > 26 \text{ dB}$ 高至 3 GHz

Mechanical

电缆外径	4.3 mm
电缆保持力	$> 30 \text{ N}$ (中心)
压接尺寸	5,41
压接尺寸 (插芯)	符合 IEC 60803 (压接模2) 的1,6 方形压接 (插芯) 或符合 IEC 60803 (压接模X) 的1,75 六角压接
插入力	$< 25 \text{ N}$
使用寿命	> 1000 次插拔
电缆锚定	护套压接

Environmental

运行温度

- 30 °C 至 +85 °C

触点弯曲

符合 IEC 60803 和 IEC 60352-2