



NBNC75BZV14X

专为高清视频信号传输设计的rearTWIST UHD BNC连接器。独特的绝缘及插针设计，使得连接器具有低的回波损耗，适用于4K和8K信号传输。

特征和性能

- ✓ 优化的插针和绝缘设计，适用于超高清数据传输
- ✓ 经受考验的rearTWIST技术
- ✓ 瑞士antraloy电镀
- ✓ 完全同传统的BNC底座连接器兼容
- ✓ 改进的高频回波损耗



- ① Screen and cable jacket crimp instead of screen crimp only. Grooved inner surface holds the cable jacket to prevent tearing braids.
- ② High frequency optimized insulator design for UHD-transmissions.
- ③ Reduced pin diameter for performance improvement (return loss values).
- ④ Swiss antraloy plating
- ⑤ rearTWIST boot for easy access in high density applications.

优化的回波损耗

Neutrik rearTWIST UHD BNC产品独特的绝缘及缩小的外直径中心插针设计，相比较传统的BNC连接器，超高清BNC为因线缆弯曲，非正确的连接器组装和错误的接口连接而产生的潜在

技术信息

Product	
产品	NBNC75BZV14X
连接类型	BNC 75 Ω
类别	公

Electrical	
内接触电阻	≤ 3 mΩ
外接触电阻	≤ 2 mΩ
介电强度	1.5 kVdc
阻抗	75 Ω
绝缘强度	> 5 GΩ
额定电压	< 50 V
电压驻波比	≤ 1.6 / > 23 dB 高至 6 GHz ≤ 2.3 / > 15 dB 高至 12 GHz ≤ 3.9 / > 12 dB 高至 18 GHz

Mechanical	
电缆外径	8.1 mm
电缆保持力	> 30 N (中心)
压接尺寸	8.23 六角压接 (屏蔽)
压接尺寸 (插芯)	1.6 压接
插入力	< 25 N
使用寿命	> 1000 次插拔
锁紧装置	Bayonett
电缆锚定	护套压接

Material	
触点	黄铜 (CuZn35Pb2), 0.2 µm AuCo (中心触点)
外壳	黄铜 (CuZn39Pb3)
外壳电镀	Antraloy
内芯	PP

Environmental	
运行温度	-30 °C 至 +85 °C
触点弯曲	符合 IEC 60803 和 IEC 60352-2