



## NC10MD-LX-B

10芯D型公座，黑铬金属外壳，双接地触点

安装简便的10芯XLR连接器，安全锁定及经受考验的Neutrik优曲克式夹线套

## 特征和性能

- ✓ 提供CAT 5e性能的数据传输，电源可高达16A和50V-超越PoE产品性能
- ✓ 同RJ45型连接器相比，更加坚固
- ✓ 全金属外壳保证了全射频保护和电磁屏蔽
- ✓ D型外壳使得产品同行业标准的D型安装尺寸相兼容
- ✓ 插座的双接地触点提供了卓越的信号完整性

## 技术信息

Product	
产品	NC10MD-LX-B
类型	底座
连接类型	XLR
类别	公

Electrical	
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始), 0.1 GΩ (湿热测试之后)
触点数量	8 + 2
单个触点额定电流	16 A (电源插针), 3 A (数据插针)
额定电压	< 50 V
传输性能	CAT 5e

Mechanical	
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 14 (电源插针), 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18 (数据插针)

Material	
触点电镀	2 μm 镍之上镀的 0.2 μm 硬合金
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	PA66
锁材质	钢 Ck67
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	黑铬

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
防护等级	IP 40
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
遵从标准	IEC 61076-2-103