NC3FAV2-DAE

新品：**ESD** 保护按键，可提升静电防护和部件保护。

高工艺性艺术化底座，圆形塑料外壳的**PCB**安装面板**XLR**连接器。涵盖最小尺寸和最高堆积密度的产品（中心距离**23mm**）。牢固的镀金及抛光接插区域，最新设计的郁金香型触点接插件。通过非对称非金属按键提升了**ESD**性能。

全塑料 **A** 系列设计最节省空间，成本效益最高。

特征和性能

- 采用复合材料按键，可防止静电放电和部件损坏
- 塑料外壳
- 最小尺寸和最高堆积密度的**XLR**插座
- 抛光的接插区域以及牢固的镀金
- 郁金香型母座触点

All rights reserved / 11.10.2026

- ✓ 外壳可燃性符合UL94V-0

技术信息

Product	
产品	NC3FAV2-DAE
连接类型	XLR
类别	母

Electrical	
触点间电容	≤ 4 pF
触点电阻	≤ 6 mΩ
绝缘强度	1.5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	6 A
额定电压	< 50 V
接地选择	单独的接地触点连接到外壳和面板，独立引脚 1

All rights reserved / 11.10.2026

NEUTRIK

Mechanical	
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	垂直 PCB 安装
锁紧装置	闩式锁
安装方向	后置安装
底座形状	A
安装	A 型螺丝

Material	
触点	青铜 (CuSn6)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
锁材质	增强型聚酰胺

Environmental	
可燃性	UL94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP 40
可焊性	符合IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C

All rights reserved / 11.10.2026