



NC3FX-TOP

停产
直接替代/继代产品: NC3FX1-TOP

3芯母头XLR电缆连接器，TRUE OUTDOOR
PROTECTED (TOP)

X-TOP系列是“耐用”的户外XLR电缆连接器。同对应的XLR TOP电缆和底座连接器连接后，实现户外保护等级（IP65和UL50E标准）。标准镀金触点。

特征和性能

- ✓ 适用于苛刻环境下的耐用密封XLR连接器
- ✓ 提供符合IP65和UL50E标准的户外保护（与对应的TOP系列连接后）
- ✓ 使用高性能的抗紫外线材料

技术信息

Product	
产品	NC3FX-TOP
连接类型	XLR
类别	母

Electrical	
触点间电容	≤ 4 pF
触点电阻	≤ 3 mΩ
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	16 A
额定电压	< 50 V

Mechanical	
电缆外径	5.0 - 8.0 mm
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 5000 次插拔
电线尺寸	最大1.5 mm²
电线尺寸	最大16 AWG
接线	焊接触点
锁紧装置	闩式锁

Material	
尾套	抗UV橡胶
触点电镀	0.2 µm硬合金镀于2 µm镍之上
触点	青铜(CuSn8)
内芯	聚酰胺 (PA66)
锁材质	St3K32 (锁) / Ck 67 (弹簧)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	镍
夹线套	聚缩醛 (POM)
密封夹套	抗UV橡胶

Environmental	
认证	UL
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP65
可焊性	符合IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C