



NC3MD-LX-HE

3芯公头插座，焊杯，丝绒铬外壳，镀金触点

DLX标准系列的独特版本，珍贵的丝绒镀铬，超耐高温绝缘材料。

特征和性能

- ✓ 超耐高温绝缘材料
- ✓ 阻燃性符合UL94V-0
- ✓ 珍贵的丝绒镀铬外壳
- ✓ 全金属外壳提供最佳的整体射频保护和电磁屏蔽
- ✓ 新双接地设计保证底座和电缆连接器之间出色的接触完整性
- ✓ 更大的焊杯触点让焊接更加方便
- ✓ 可选的针1同底座接地轻松连接
- ✓ D型外壳，实现安装兼容性，符合工业标准的D安装尺寸

技术信息

Product	
产品	NC3MD-LX-HE
连接类型	XLR
类别	公

Electrical	
触点间电容	≤ 4 pF
接触电阻	≤ 5 mΩ
绝缘强度	1,5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	16 A
额定电压	< 50 V

Mechanical	
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	最大 2.5 mm²
电线尺寸	最大 14 AWG
接线	焊接触点
锁紧装置	门式锁
底座形状	D

Material	
触点电镀	2 μm Au over 2 μm Ni
触点	黄铜 (CuZn35Pb2)
内芯	聚苯硫醚 (PPS 40% GR)
锁材质	钢 Ck67
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	丝绒铬

Environmental	
可燃性	UL 94 V-0
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP 40
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C to +80 °C